



CARATTERISTICHE

- H.264 Network Camera
- Dual Stream
- GUI multilingua
- ONVIF
- Alimentazione PoE(802.3af) / 12Vdc 450mA
- TI DAVINCI DM368 1/2.5"
- 2D/3D DNR (Dipende dalla configurazione del CODEC)
- IR LED 30, copertura 20 metri
- Obiettivo fisso 3.6 mm F2.0
- Day & Night meccanico
- Telecamera IP66 con custodia metallica, tettuccio parasole e staffa triassiale

07-07-2014



SPECIFICHE TECNICHE

Camera	Sensore	TI DAVINCI DM368 1/2.5"
	Risoluzione massima	1920 x 1080
	Pixels effettivi	1984(H) x 1225(V)
	Dimensione immagine effettiva	5.56mm(H) x 3.43mm(V), 6.53mm(Diagonal)
	Bilanciamento del bianco	ATW / MANUALE (PRESET)
	AGC	Si
	BLC	Si
	Velocità otturatore	1/4 ~ 1/2000
	Illuminazione minima	Colore: 0.63 (F3.5, 50 IRE) B/N: 0 Lux IR LED ON
	Obiettivo	Fisso 3.6 mm F2.0
Audio	Day & Night	Day & Night meccanico
	Ingressi/Uscita	No
Network	Rete	10BASE-T, 100BASE-TX, RJ45
	Compressione video	H.264
	Risoluzione	1920 x 1080(Full HD), 1280 x 1024(SXGA), 1280 x 720(720p), 640 x 480(VGA), 704x576(4CIF), 352x288(CIF)
	Protocolli	IPv4, IPv6 HTTP, MTP, UPnP, DNS, RTSP, DDNS, RTP, TCP, UDP, RTCP, DHCP, ARP, IGMP, ICMP, NTP
	Frame Rate	2.1 fps ~ 25 fps
	Web Browser	Internet Explorer 7.0 o superiore, Firefox, Chrome, PDA/Smart phone (iPhone, Android)
	SDK(API)	HTML based API
	VMD (Video Motion Detection)	12 zone configurabili per la rilevazione di movimento (3 livelli)
	Contatto d'allarme	No
	Evento d'allarme	Notifica su email, trasferimento FTP
Power	Privacy zone	3
	Alimentazione	PoE(IEEE 802.3af/at compliant) / 12Vdc 450mA
Altre specifiche	Consumo	5.5W
	Temperatura ambiente	-10°C ~ 50°C
	Umidità ambiente	Inferiore a 90%, Non condensante
	Materiali	Alluminio pressofuso
	Peso	500g
	Dimensioni	66(Ø) x 142(P) x 68(H) mm

07-07-2014