




CARATTERISTICHE

- CMOS 2 Megapixel Progressive Scan 1/3"
- Zoom 100x autofocus (10x ottico, 10x digitale)
- Day&Night con filtro IR meccanico
- Triplo Codec, Triplo Streaming Simultaneo
- Compatibile ONVIF
- Tecnologia Micro-Step
- Vector Driving
- Motion Tracking
- Joystick Virtuale nell'immagine
- Funzione Auto Map (Panoramica 360°)
- Cupola Speed-Dome 4.5"
- Alta velocità di rotazione (Max. 360°/sec su preset.)
- Velocità manuale proporzionale (Min. 0.05°/sec.)
- Contenitore in alluminio, IP66 con riscaldamento e ventilazione a bordo

DIMENSIONI (mm)



12-09-2012

SPECIFICHE TELECAMERA

Dispositivo d'immagine	CMOS 2 Megapixel Progressive Scan 1/3"
Pixel Effettivi	Circa 2 Mega Pixels
Risoluzione Max. Orizz.	Più di 800 Linee TV
Rapporto Aspetto	HD_16:9 SD_4:3
Rapporto S/N	Superiore a 50 dB
Zoom	10x Zoom Ottico e 10x Zoom Digitale (Totale 100x)
Lunghezza focale	f = 5.1 ~ 38 mm, F1.8 ~ F2.1
Angolo visivo	H: 50° (W) ~ 5.4° (T)
Illuminazione minima	Colore: 2.0 Lux @ 50 IRE, F1.8 B/N: 0.2 Lux
Velocità otturatore	1/2 ~ 1/10000 sec.
Compensazione Esposizione	-10.5 dB ~ 10.5 dB (15 Livelli)
Day & Night	Auto / Giorno / Notte (Filtro IR)
Fuoco	Auto / Manuale / Semi-Auto
Iris	Auto / Manuale
Bilanciamento del bianco	Auto / Manuale / Interno / Esterno / One-push WB
AGC	Auto / Manuale (-3 dB ~ 28 dB, 8 Steps)
BLC	On / Off
Altre funzioni	Flip immagine, Specchio

SPECIFICHE PAN/TILT

Pan Range	360° (Endless)
Tilt Range	0° ~ 180° (Auto-Flip On) 0° ~ 90° (Auto-Flip Off)
Pan/Tilt Speed	Preset: 360° Scansione: 1° ~ 180°/sec. Manuale: 0.05° ~ 360°/sec. (Zoom Proporzionale)
Preset	1024 Preset con titolazione/Impostazioni telecamera indipendenti
Percorsi	128 Percorsi
Scansioni	128 Scansioni
Gruppi	8 Groups (Max. 20 Entities per Group)
Programmazioni orarie	7 Regole (Condizioni: Giorno, Attivazione oraria: Preset, Scansione, Gruppi, Percorso)
Altre funzioni	Auto Flip immagine, Auto Parking, Power-up Action, etc.

SPECIFICHE GENERALI

Uscita Video	BNC (VBS 1.0Vp-p)
In/Out Sensore	2 Ingressi Sensore, 1 Uscita Relay
Alimentazione	DC 12V, 10.3 W (Riscaldamento Off)/20.2 W (Riscaldamento On) DC 12V / 24VAC
Certificazioni	FCC, CE, IP66, RoHS
Custodia	Resistente all'acqua, Antivandalo, Colore bianco perla
Materiale	Corpo: Alluminio pressofuso Cupola trasparente: Policarbonato
Peso	Netto: 2 Kg Confezione: 3.5 Kg
Temperatura operativa	-40° ~ 50° C (-49° ~ 122° F)

SPECIFICHE Telecamera di rete HD

Sistema operativo	Embedded Linux
Compressione Video	H.264 / MPEG4 / MJPEG
Streaming Video	VBR / CBR (Frame Rate e occupazione di banda gestibile)
Risoluzione	1080i / 720P / D1 / VGA / CIF
Frame Rate	Max. 25 fps per tutte le Risoluzioni, selezionabile a 30, 25, 15, 7, 5, 1
Impostazione d'immagine	Qualità, Luminosità, Dettaglio
Flusso Audio	Bidirezionale, G.711 PCM, 8 kHz
Registrazione locale	SDHC Memory Card (Memoria non inclusa)
Motion Detection	Notifica: FTP E-mail, Uscita allarme, Registrazione JPEG su SD
Allarme	Pre-Post Allarme
Numero di Client	Max. 10
Protocollo IPv4	TCP/IP, UDP/IP, RTP/RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-2), ARP, DNS, DDNS, DynDNS, (OnVif)
Protocollo IPv6	TCP/IP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP
Protocollo Sicurezza	HTTPS(SSL), Digest Authentication (ID/PW)
SO Supportati	Windows 7, Vista, XP, 2000

12-09-2012