



CARATTERISTICHE

- Interfaccia grafica con stile Win 8
- Modalità di compressione: H.264
- Modalità di registrazione:
 - 1) AHD: 8CH x720P@25fps, compatibile anche con cam 960H
 - 2) AHD+IP: 4CH x720P + 4CH x1080P IPC@ 25fps;
 - 3) IP: 9CH x1080P o 9CH x3MP o 4CH x5MP @ 25fps
- Supporto dual-streaming
- Riproduzione multicanale 1CH/4CH/9CH
- Supporto browser IE
- Supporto tecnologia P2P su iPhone & Android, ONVIF, DHCP / PPoE / DNS / DDNS / NTP / mRTSP, etc.
- Supporto PIP (picture in picture)
- Supporta drag&drop nella visualizzazione LIVE
- Zoom digitale (sia nel live che nel playback)
- Controllo PTZ
- Motion detection
- 1 HDD da 1TB incluso

05-06-2015

© Copyright 2015, GPS Standard SpA | Subject to changes in design and availability



SPECIFICHE TECNICHE

INGRESSI VIDEO E AUDIO

Ingresso video analogico	8CH BNC (Livello: 1.0Vp-p, impedenza: 75Ω)
Ingresso audio	4CH RCA (Livello: 2.0Vp-p, impedenza: 1kΩ)

USCITE VIDEO E AUDIO

Uscita HDMI	800x600, 1024x768, 1280x1024, 1440x900, 720P, 1080P
Uscita VGA	800x600, 1024x768, 1280x1024, 1440x900, 720P, 1080P
Uscita Audio	1CH RCA (livello di linea, impedenza :1kΩ)

PARAMETRI VIDEO E AUDIO

Switch multi-mode	AHD: 8CHx720P (compatibile con telecamere analogiche 960H) AHD+IP: 4CHx720P+4CHxIPC1080P IP: 9CHx1080P, 9CHx3MP, 4CHx5MP
Compressione video standard	H.264
Risoluzione video	CIF/D1/960H/720P/960P/1080P/3M/5M
Risoluzione riproduzione	PAL: 1~25FPS/S
Frame rate video	256kps/ 384Kbps/ 512Kbps/ 640kbps/ 768Kbps/ 1M/ 1.5M/ 2M/ 2.5M/ 3M/ 4M/ 5M/ 6M/ 8M
Rate video	720P 8CH 200 FPS (viene definito con il cambio modalità all'interno del menù osd del dvr)
Modalità stream	Streams combinati / stream video
Compressione audio standard	ADPCM
Rate audio	16kpbs
Dual-stream	Si
Riproduzione canali sincronizzata	1/4/9

HARD DRIVER

Modalità	1xSATA
Capacità HDD	Ciascuna porta supporta max. 4TB HDD
HDD	n° 1 HDD da 1TB incluso

PORTA ESTERNA

Porta web	1CH RJ45 10M / 100M porta Ethernet adattabile
Porta seriale	1CH RS485 / 1CH RS232
Porta USB	3xUSB2.0

ALTRO

Alimentazione	DC12V (alimentatore incluso) / 4A
Temperatura di funzionamento	-10°C~+55°C
Umidità di funzionamento	10%~90%
Case	1.5U
Dimensioni (LxPxH)	215x255x45 mm
Peso	2,7 Kg.

05-06-2015