CARATTERISTICHE

- Interfaccia grafica con stile Win 8
- Modalità di compressione: H.264
- Modalità di registrazione:
  1) AHD: 16CH x720P@25fps, compatibile anche con cam 960H;
  2) AHD+IP: 8CH x720P+8CH x1080P IPC @ 25fps; 16CH x720P+4CH x 1080P IPC@25fps
  3) IP: 16CH x1080P o 9CH x3MP o 4CH x5MP@25fps
- Riproduzione multicanale 1CH/4CH/9CH/16CH
- Supporto browser IE
- Supporto tecnologia P2P su iPhone & Android, ONVIF, DHCP / PPoeE / DNS / DDNS / NTP / mRTSP, etc.
- Supporto PIP (picture in picture)
- Supporta drag&drop nella visualizzazione LIVE
- Zoom digitale (sia nel live che nel playback)
- Controllo PTZ
- Motion detection
- Tasti funzione sul frontale del DVR

05-06-2015

© Copyright 2015, GPS Standard SpA | Subject to changes in design and availability

SPECIFICHE TECNICHE

INGRESSI VIDEO E AUDIO

Ingresso video analogico	16CH BNC (Livello: 1.0Vp-p, impedenza: 75Ω)
Ingresso audio	16CH RCA (Livello: 2.0Vp-p, impedenza: 1kΩ)

USCITE VIDEO E AUDIO

Uscita HDMI	800x600, 1024x768, 1280x1024, 1440x900, 720P, 1080P
Uscita VGA	800x600, 1024x768, 1280x1024, 1440x900, 720P, 1080P
Uscita Audio	1CH RCA (livello di linea, impedenza :1kΩ)

PARAMETRI VIDEO E AUDIO

Switch multi-mode	AHD: 16CHx720P (compatibile con telecamere analogiche 960H) AHD+IP: 8CHx720P+8CHxIPC1080P; 16CHx720P+4CHxIPC1080P IP: 16CHx1080P; 9CHx3MP; 4CHx5MP
Compressione video standard	H.264
Risoluzione video	CIF/D1/960H/720P/960P/1080P/3M/5M
Risoluzione riproduzione	PAL: 1~25FPS/S
Frame rate video	256kps/ 384Kbps/ 512Kbps/ 640kbps/ 768Kbps/ 1M/ 1.5M/ 2M/ 2.5M/ 3M/ 4M/ 5M/ 6M/ 8M
Rate video	720P 16CH 240 FPS+1080P 100 FPS ; 720P 8CH 200 FPS (viene definito con il cambio modalità all'interno del menù osd del dvr)
Modalità stream	Streams combinati / stream video
Compressione audio standard	ADPCM
Rate audio	16kpbs
Dual-stream	Si
Riproduzione canali sincronizzata	1/4/9/16CH

HARD DRIVER

Modalità	4xSATA
Capacità HDD	Ciascuna porta supporta max. 4TB HDD

PORTA ESTERNA

Ingresso audio	1CH RCA (Livello: 2.0Vp-p, impedenza : 1kΩ)
Porta web	1CH RJ45 10M / 100M porta Ethernet adattabile
Porta seriale	1CH RS485 / 1CH RS232
Porta USB	2xUSB2.0
Ingressi allarme	16
Uscite allarme	2

ALTRO

Alimentazione	DC12V (alimentatore incluso) / 6A
Temperatura di funzionamento	-10°C~+55°C
Umidità di funzionamento	10%~90%
Case	1.5U
Dimensioni (LxPxH)	430x385x68 mm
Peso	3,5 Kg.

05-06-2015

© Copyright 2015, GPS Standard SpA | Subject to changes in design and availability